

SMF-2

SMF-5

SMF-10

Yleisimpien mobiilireitittimien ja lisäantennin väliin

SMA-uros/SMA-naaras valmiskaapelit

Finnsat adapterikaapelilla liität yleisimmät 4G ja 3G -modeemit tehokkaiisiin SMA-liittimellä varustettuihin ulkoisiin antenneihin. Kullatut SMA-liittimet, toisessa päässä uros ja toisessa naaras.

Huom. MIMO-kaksoisantennin kytkemiseen tarvitaan kaksi jatkojohtoa.

SMF-2

Pituus 2 metriä

Sähkönumero:

75 570 64

SMF-5

Pituus 5 metriä

Sähkönumero:

75 570 65

SMF-10

Pituus 10 metriä

Sähkönumero:

75 570 66

Kaapeli		LMR200
Keskijohdin	Materiaali	Kupari
	Halkaisija (mm)	1.0
Eriste	Materiaali	PE
	Halkaisija (mm)	2.95
Ulkojohdin	Materiaali	Alumiinifolio ja punos 0.12*112
	Halkaisija (mm)	3.58
Ulkosuojaus	Materiaali	PVC
	Halkaisija (mm)	4.9
Kapasitanssi (pF/m)		80.3
Impedanssi(Ω)		50
Nopeus (%)		83
Withstand Voltage of Protecting Jacket (VRMS)		1000
Suojausvaimennus (>dB)		90
Heijastusvaimennus (>dB)		20

LMR-200 kaapelin vaimennus per 100m eri taajuuksilla

Taajuus	MHz	50	150	450	900	1500	2000	2500	3500	5800
Vaimennus	dB/100m	8	13	23	35	43	52	60	72	95